

●inpresX 4.6V (ドライバー)

ロフト角 (度)	9	10		
ライ角 (度)	60			
フェース角 (度)	0			
ヘッド体積 (cm ³)	460			
重心距離 (m/m)	38.0			
シャフト	Fujikura ROMBAX 6Y08			
シャフト硬さ	S	S		SR
シャフト重量 (g)	66.0	66.0		65.0
シャフトトルク (度)	3.8	3.8		3.9
シャフト調子	中			
クラブ長さ (インチ)	45.0			
バランス	D2	D2		D1
総重量 (g)	317	317		314
グリップ	インプレスオリジナルラバー クロスライングレー (50g)			
構造	SP700鍛造チタンフェース、KS120鍛造チタンボディ			

●inpresX 4.6D (ドライバー)

ロフト角 (度)	9	10	11
ライ角 (度)	61		
フェース角 (度)	フック1.0		
ヘッド体積 (cm ³)	460		
重心距離 (mm)	33.5		
シャフト	オリジナルカーボンDX-408D Type II (ダブルスピードシャフトDraw Impact Design)		
シャフト硬さ	S	SR	R
シャフト重量 (g)	53.0	48.0	46.0
シャフトトルク (度)	4.5	4.7	4.9
シャフト調子	ダブルベンディングポイント (先&元)		
クラブ長さ (インチ)	45.0		
バランス	D1	D1	D0
総重量 (g)	299	299	293
グリップ	インプレスオリジナルラバー DAレッド (45g)		
構造	SP700鍛造チタンフェース、KS120鍛造チタンボディ、ボアスルー&ヒールバックSUSウェイト各5g		

●inpresX 4.6D Type S (ドライバー)

ロフト角 (度)	9	10	11
ライ角 (度)	61		
フェース角 (度)	0		
ヘッド体積 (cm ³)	460		
重心距離 (mm)	33.5		
シャフト	オリジナルカーボンDX-408D Type I (ダブルスピードシャフトSquare Impact Design)		
シャフト硬さ	S	SR	R
シャフト重量 (g)	53.0	48.0	46.0
シャフトトルク (度)	4.3	4.5	4.7
シャフト調子	ダブルベンディングポイント (中&元)		
クラブ長さ (インチ)	45.0		
バランス	D1	D1	D0
総重量 (g)	299	299	293
グリップ	インプレスオリジナルラバー DAレッド (45g)		
構造	SP700鍛造チタンフェース、KS120鍛造チタンボディ、ボアスルー&ヒールバックSUSウェイト各5g		

●inpresX V Forged TOUR MODEL (アイアン)

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角 (度)	21	24	27	30	34	38	42	46
ライ角 (度)	60.0	60.25	60.5	60.75	61.0	61.5	62.0	62.5
シャフト	Dynamic Gold S200							
シャフト重量 (g)	118							
シャフト調子	元							
クラブ長さ (インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.0
バランス	D2							
総重量 (g)	418	424	431	438	445	452	460	468
グリップ	インプレスオリジナルラバー クロスライングレー (50g)							
構造	軟鉄 (S20C) 鍛造							

*#3は受注生産です。

●inpresX V Forged (アイアン)

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW
ロフト角 (度)	20	22	25	28	32	36	41	46
ライ角 (度)	60.5	60.75	61.0	61.25	61.5	61.75	62.0	62.25
シャフト	NS PRO950GH (S/R)	98.0/94.5						
重量 (g)	GD社TourAD-75 (S/R)	79.0/78.0	79.0/78.0	79.0/78.0	79.0/79.0	80.0/79.0	80.0/80.0	80.0/80.0
シャフトトルク (度)	GD社TourAD-75 (S/R)	2.8						
シャフト調子	NS PRO950GH (S/R)	中						
	GD社TourAD-75 (S/R)	中						
クラブ長さ (インチ)	NS PRO950GH (S/R)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75
	GD社TourAD-75 (S/R)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75
バランス	NS PRO950GH (S/R)	D1/D0						
	GD社TourAD-75 (S/R)	D1						
総重量 (g)	NS PRO950GH (S/R)	396/391	402/397	408/403	414/409	421/416	428/423	436/431
	GD社TourAD-75 (S/R)	374/373	380/379	386/385	392/391	399/398	406/405	414/413
グリップ	インプレスXオリジナルラバー グレー ラムキンタイプ (50g)							
構造	軟鉄 (S20C) 鍛造、タンダステンウェイト4g				軟鉄 (S20C) 鍛造			

*#3は受注生産です。

●inpresX D Steel (アイアン)

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ロフト角 (度) / バンス角 (度)	20	22	24	27	30	34	38	43	49/8	56/12
ライ角 (度)	61.0	61.25	61.5	61.75	62.0	62.25	62.5	62.75	63.0	63.5
シャフト	NS PRO950GH (S)	98.0								
重量 (g)	NS PRO850GH (R)	87.0								
シャフト調子	NS PRO950GH (S)	中								
	NS PRO850GH (R)	中								
クラブ長さ (インチ)	NS PRO950GH (S)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	35.0
	NS PRO850GH (R)	38.75	38.25	37.75	37.25	36.75	36.25	35.75	35.25	35.0
バランス	NS PRO950GH (S)	D1						D2		D3
	NS PRO850GH (R)	D0						D1		D2
総重量 (g)	NS PRO950GH (S)	387	393	399	405	412	419	427	436	440
	NS PRO850GH (R)	373	379	385	391	398	405	413	422	426
グリップ	インプレスオリジナルラバー DAレッド (45g)									
構造	ソフトステンレス (MS225) 鍛造ボディ、マレージングフェース (ES230)、トゥ・ヒールタンダステンウェイト (各4g)					ソフトステンレス (MS225) 鍛造ボディ、マレージングフェース (ES230)			ソフトステンレス (MS225) 鍛造	

*#3は受注生産です。

●inpresX D Black (アイアン)

	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ロフト角 (度) / バンス角 (度)	20	22	24	27	30	34	38	43	49/8	56/12
ライ角 (度)	61.0	61.25	61.5	61.75	62.0	62.25	62.5	62.75	63.0	63.5
シャフト	オリジナルカーボン DX-508iダブルスピードシャフト (SR/R)									
シャフト重量 (g)	52/49	53/50	54/51	55/52	56/53	57/54	58/55	59/56	59/56	59/56
シャフトトルク	4.0/4.2	3.9/4.1	3.8/4.0	3.7/3.9	3.6/3.8	3.5/3.7	3.4/3.6	3.3/3.5	3.3/3.5	3.3/3.5
シャフト調子	ダブルベンディングポイント (中&元)									
クラブ長さ (インチ)	39.0	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.5	35.5	35.25
バランス	D0/C9	D0/C9	D0/C9	D0/C9	D0/C9	D0/C9	D0/C9	D1/D0	D2/D1	D3/D2
総重量 (g)	347/344	353/350	359/356	365/362	371/368	378/375	386/383	395/392	399/396	404/401
グリップ	インプレスオリジナルラバー DAレッド (45g)									
構造	ソフトステンレス (MS225) 鍛造ボディ、マレージングフェース (ES230)、トゥ・ヒールタンダステンウェイト (各4g)				ソフトステンレス (MS225) 鍛造ボディ、マレージングフェース (ES230)			ソフトステンレス (MS225) 鍛造		

*#3は受注生産です。

●inpresX パター

	ロフト (度)	ライ角 (度)	長さ (インチ)	総重量 (g)
PT-101	4°	72	34	525
PT-201	4°	72	34	525